

圧縮減容機

PRESSKEY プレスキー

Bishamon

PRESSKEY プレスキー

10TON 油圧式 NCP100S

圧縮・減容のスタンダードタイプ。



NCP100S



ダンボール

PRESSKEY R プレスキーローラー

10TON 油圧式 NCP100R

圧縮物が軽くて作業効率がアップ。



NCP100R



ダンボール

プレス盤が150mmまで下がり、圧縮物が軽くなります。

型 式	NCP100S	NCP100R
能 力	98000N(10ton)	98000N(10ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式	電動油圧式
圧 縮 物 寸 法	約700×500×300~700×500×500mm	約700×500×150~700×500×350mm
処 理 能 力	約150kg/h	約150kg/h
電 源	3相200V 20A(ブレーカ内蔵)	3相200V 20A(ブレーカ内蔵)
モ ー タ	1.5kw 4P(連続定格)	1.5kw 4P(連続定格)
圧縮サイクル	約38秒(60Hz)/約46秒(50Hz)	約46秒(60Hz)/約55秒(50Hz)
油 量	13L(ISO VG32油圧作動油)	13L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内	屋内
外 形 寸 法	幅1000×奥行920×高さ2400mm	幅1000×奥行920×高さ2550mm
機 械 質 量	約750kg	約780kg
安 全 装 置	投入扉開時運転停止/排出扉開時運転停止	投入扉開時運転停止/排出扉開時運転停止
希 望 小 売 価 格	1,400,000円	1,500,000円

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。•別途送料、据付費を申し受けます



減容機

Dust compacting machines

圧縮減容機

Bishamon

■PRESSKEY Mini プレスキーミニ

かさばる廃棄物をコンパクトに圧縮・減容します。コンパクト&パワフル



ヒモ掛けタイプ
NCP40M
NCP40MB



ペットボトル(約150本/約9kg)



段ボール



ビニール袋・プラスチック袋
(1/5~1/10)約20kg



食品トレイ

型 式	NCP40M	NCP40MB
能 力	39200N(4ton)	39200N(4ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式	電動油圧式
圧 縮 物 寸 法	約500×400×250~500×400×400mm	約500×400×250~500×400×400mm
処 理 能 力	約100kg/h	約50kg/h
電 源	3相200V 20A(ブレーカー内蔵)	単相100V 20A(ブレーカー内蔵)
モ ー タ	1.5kw 4P(連続定格)	0.75kw 4P(連続定格)
圧 縮 サイクル	約22秒(60Hz)/約27秒(50Hz)	約55秒(60Hz)/約66秒(50Hz)
油 量	5.7L(ISO VG32油圧作動油)	5.7L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内	屋内
外 形 寸 法	幅650×奥行805×高さ1756mm	幅650×奥行805×高さ1756mm
機 械 質 量	約350kg	約350kg
安 全 装 置	投入扉開時運転停止 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル	投入扉開時運転停止 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル
希 望 小 売 価 格	900,000円	950,000円

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 *別途送料、据付費を申し受けます

■Presskey Bbox プレスキーBボックス



廃棄物をコンパクトに圧縮梱包し、リサイクルに貢献します。小さくてもパワー抜群。

2 BOX

廃棄物をコンパクトに、そして安全・簡単に圧縮梱包します。



- 本体はコンパクトで設置スペースを取りません。
- 圧縮物がコンパクトにでき運搬作業がラクになります。
- メッセージランナーにて動作を表示、万が一トラブルが発生しても故障箇所が確認できます。
- 抜群の安全性、作動中はメカ的・電気的インターロック付きで安全。
- 圧縮物がプレス板と連動の押出装置により自動的に排出されます。
- 結束ヒモは結びやすいポリエステル製を使用、ヒモ自動たるみ防止装置付きです。

パネル部は簡単に移動できますので作業もラクラク。(2槽式・3槽式)

型 式	KCPR40M	KCPR40M3
能 力		4ton(39.2kN)
圧 縮 方 式		電動油圧駆動
梱 包 物 寸 法	500×400×250~500×400×400(目安値)	
処 理 能 力	約100kg/h	
電 源	3相200V 20A(ブレーカ内蔵)	
モ ー タ	1.5kw 4P	
圧 縮 サイクル	約22秒(60Hz)/約27秒(50Hz)	
油 量	5.7L(ISO VG32油圧作動油)	
圧 縮 B O X	2BOX 高さ985mm	3BOX 高さ985mm
付 属 品	専用ヒモ6個 9mm×500m 専用カート1台	専用ヒモ9個 9mm×500m 専用カート1台
機 械 質 量	500kgs	
機 械 寸 法 (幅×奥行×高さ)	1386×875×1756mm	2046×875×1756mm
騒 音 レベル	約80db(機械のみ約70db)	
使 用 環 境 温 度	0℃~35℃	
希 望 小 売 価 格	1,450,000円	1,760,000円

※単相100Vモーター0.75kw仕様有り *別途送料、据付費を申し受けます



前扉を開けるだけで、圧縮物を後方より押し出します。



結束時の作業負担を考え、結束箇所を上部に設定しました。